

# 安顺灭火器厂家直销

发布日期: 2025-09-21

要建立“灭火器台帐”，登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人；明确维护管理责任人的职责。10、管理处要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次，检查内容包括：责任人维护职责的落实情况，灭火器压力值是否处于正常压力范围，保险销和铅封是否完好，灭火器不能挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，避免日光曝晒和强辐射热，灭火器是否在有效期内等，要将检查灭火器有效状态的情况制作成“灭火器检查记录”，存档以利查证单位检查灭火器在每次使用后，必须送到已取得维修许可证的维修单位（以下简称维修单位）检查，更换已损件，重新充装灭火剂和驱动气体灭火器不论已经使用过还是未经使用，距出厂的年月已达规定期限时，必须送维修单位进行水压试验检查。手提式和推车式灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年，以后每隔二年，必须进行水压试验等检查。手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年，以后每隔二年，必须进行水压试验检查。手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年，以后每隔一年，必须进行水压试验检[3]查。外观检查发现情况的必须作废品处理。发生电器火灾时可以使用的灭火器。安顺灭火器厂家直销

3、灭火器放置处，应保持干燥通风，防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热，以免影响灭火器正常使用。4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期，进行定期检查。灭火器的检查内容：灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷，否则应更换压力表；压力表的指针是否指在绿区（绿区为设计工作压力值），否则应充装驱动气体；灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷，否则应予以更换；灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷，否则必须更换；筒体严重变形的、筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者）或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废；灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂，否则必须更换；手提式二氧化碳灭火器，必须采用压把式阀门；灭火剂量大于等于4kg的灭火器，应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废；机构不合理的（如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器）必须报废；简易式灭火器不得重复灌充维修。简易式灭火器是指充装量小于1kg并由一只手指开启的不可重复充装使用的贮压式灭火器。安顺灭火器厂家直销灭火器出现什么情形必须报废？

七氟丙烷灭火器真贵水星植物型无氟灭火器：1、利用天然植物萃取，因此无毒、无味、无刺激性、无腐蚀性、无硬性残留物、可自然降解2、操作简单，只需两步，可快速启用，老人小孩皆会用3、适用范围，可以扑灭生活中常见的各种类型的火[ABEF]类都可以用4、用量少，灭火速度快，不复燃。5、体积小巧轻便，方便存放6、无毒、无害可以直接喷在人身上，安全1、清水灭火器：适用于扑救可燃固体物质火灾，即A类火灾（固体火灾）。2、泡沫灭火器：包括化学泡

沫灭火器和空气泡沫灭火器，泡沫灭火器适合扑救脂类、石油产品等B类（液体）火灾以及木材等A类（固体）物质初起火灾，不能扑救B类（液体）水溶性火灾，也不能扑救带电设备及C类（气体）和D类金属类）火灾。3、酸碱灭火器：是一种内部装有65%的工业硫酸和碳酸氢钠的水溶液作灭火剂的灭火器。该类灭火器适用于扑救A类物质（固体）的初起火灾，如木、竹、织物、纸张等燃烧的火灾。它不能用于扑救B类物质燃烧的（液体）火灾，也不能用于扑救C类可燃气体或D类轻金属火灾，同时也不能用于带电场合火灾的扑灭。4、二氧化碳灭火器：是利用其内部充装的液态二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出灭火的一种灭火器具，其利用降低氧气含量。

常见灭火器有四种：一、干粉灭火器干粉灭火器作为市面上销量较高的灭火器之一，适用于扑灭一般火灾及油、气等引起的初期火灾。工作原理：干粉是种干燥的微细固体粉末，利用CO<sub>2</sub>气体(或N<sub>2</sub>)气体作为动力，打开灭火器时，筒内的干粉将迅速喷出灭火。二、泡沫灭火器泡沫灭火器内部设计了两个容器，分别用于盛放Al<sub>2</sub>与NaHCO<sub>3</sub>溶液，未启动时，两种溶液不会产生化学反应。当需要使用时，迅速将灭火器倒立，两种溶液将会融合，此时会产生大量的CO<sub>2</sub>气体，起到灭火的目的。三、二氧化碳灭火器原理：内部填充液态CO<sub>2</sub>，压下压把时，内部CO<sub>2</sub>会迅速通过虹吸管再进入瓶阀到喷筒喷出，降低燃烧区氧的浓度，当CO<sub>2</sub>达到足够浓度时熄灭火焰，同时由于液态CO<sub>2</sub>会迅速气化，在短期将燃烧物的热量吸收，起到冷却灭火的效果。四、清水灭火器灭火剂成分主要为清水，添加了适量添加剂，比方说抗冻剂、润湿剂等。由于水在常温下拥有低粘度、高热稳定性等功能，在灭火时，水蒸气可以稀释燃烧物的氧含量，阻断空气进入燃烧区，降低燃烧区的氧气浓度，起到窒息灭火的效果。干粉灭火器价格便宜、粉尘污染严重二氧化碳灭火器容易人，适用于密闭空间。气溶胶灭火器(便携式)贵，一般用于小场所使用，阻燃能力弱。徐州灭火器生产厂家哪家好？

外观检查灭火器筒体严重锈蚀的（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3）或连接部位筒体严重锈蚀的。内扣式器头没有或未装卸气螺钉或固定螺钉的。灭火剂量大于或等于4Kg灭火器未安装间歇喷射机构的。灭火器筒体严重变形的。没有生产厂家名称和出厂年份的。灭火器出厂日期算起达到如下年限的必须报废：手提式干粉灭火器8年。维修技术要求1、经过维修的各种灭火器必须符合该产品国家标准或行业标准的要求。2、维修单位必须按规定，逐一对灭火器筒体进行水压试验。另外，灭火器已经使用，虽未达到规定的期限，但外观检查发现筒身有磕碰，焊缝外观质量不符合规定要求的，亦应进行水压试验检查。为防止污染环境，水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的倍。试验时不得有渗漏和宏观变形（残余变形量等于或大于6%）等影响强度的缺陷。3、水压试验合格的筒体，贴花完整，但有部分漆皮脱落的，应重新涂漆。4、水压试验合格的筒体（水型的灭火器除外），均应进行烘干。5、灭火器的橡胶、塑料件不得用有机溶剂洗涤。变形、变色、老化或断裂的必须更换。6、压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常，否则。灭火器有效期的新规定。安顺灭火器厂家直销

灭火器的使用场所有哪些？安顺灭火器厂家直销

火灾发生初期，火势较小，如能正确使用好灭火器材，就能将火灾消灭在初起阶段，不至于使小火酿成大灾，从而避免重大损失。通常用于扑灭初起火灾的灭火器，类型较多，使用时

必须针对火灾燃烧物质的性质，否则会适得其反，有时不但灭不了火，而且还会发生。由于各种灭火器材内装的灭火药剂对不同火灾的灭火效果不尽相同，所以必须熟练地掌握灭火器在扑灭不同火灾时的灭火作用。按照不同物质发生的火灾，火灾大体分为四种类型①A类火灾为固体可燃材料的火灾，包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等②B类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类火灾③C类火灾为带电电气设备火灾④D类火灾为部分可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾。一般灭火器都标有灭火类型和灭火等级的标牌。例如A②B等，使用者一看就能立即识别该灭火器适用于扑救哪一类火灾。目前常用的灭火器有各种规格的泡沫灭火器，各种规格的干粉灭火器，二氧化碳灭火器和卤代烷（1211）灭火器等。泡沫灭火器一般能扑救A②B类火灾，当电器发生火灾，电源被切断后，也可使用泡沫灭火器进行扑救。干粉灭火器和二氧化碳灭火器则适用于扑救B③C类火灾。可燃金属火灾则可使用扑救D类的干粉灭火剂进行扑救。安顺灭火器厂家直销

江苏惠众消防设备有限公司位于邳州市临港产业园新兴路1-3号，拥有一支专业的技术团队。惠众是江苏惠众消防设备有限公司的主营品牌，是专业的江苏惠众消防设备有限公司成立于2019年11月15日，注册地位于邳州市临港产业园新兴路1-3号，法定代表人为王恒。经营范围包括灭火器及零配件、消防泵、消防手工具、消防安全标志、防火门、消防用金属制品、消防自动系统、防火服制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司，拥有自己独立的技术体系。公司以用心服务为重点价值，希望通过我们的专业水平和不懈努力，将江苏惠众消防设备有限公司成立于2019年11月15日，注册地位于邳州市临港产业园新兴路1-3号，法定代表人为王恒。经营范围包括灭火器及零配件、消防泵、消防手工具、消防安全标志、防火门、消防用金属制品、消防自动系统、防火服制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等业务进行到底。惠众始终以质量为发展，把顾客的满意作为公司发展的动力，致力于为顾客带来高品质的灭火器，消防泵。